

Dimensiones de la tubería de líquido (pulgadas)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Área de aplicación (m²)	9~16	14~22	20~35	27~45
Distancia máxima de la tubería (m)	25	25	25	25
Distancia máxima en vertical (m)	10	10	10	10
Rangos de temperaturas consigna (°C)	16-31	16-31	16-31	16-31
Rangos de trabajo, temperatura exterior (°C)	Refrigeración: -15-53/Calefacción: -20-30	Refrigeración: -15-53/Calefacción: -20-30	Refrigeración: -15-53/Calefacción: -20-30	Refrigeración: -15-53/Calefacción: -20-30
Rango de trabajo, temperatura interior(°C)	Refrigeración: 17-32/Calefacción: 0-30	Refrigeración: 17-32/Calefacción: 0-30	Refrigeración: 17-32/Calefacción: 0-30	Refrigeración: 17-32/Calefacción: 0-30
U. interior, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)	790 × 275 × 192	790 × 275 × 192	920 × 306 × 195	1100 × 333 × 222
U. exterior, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)	777 × 498 × 290	777 × 498 × 290	853 × 602 × 349	920 × 699 × 380
U. interior, peso neto (kg)	8,5	8,5	10,5	14
U. exterior, peso neto (kg)	22,5	23	31	38
u. interior con embalaje, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)	860 × 345 × 265	860 × 345 × 265	990 × 380 × 265	1165 × 405 × 295
U. exterior, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)	818 × 515 × 325	818 × 515 × 325	890 × 628 × 385	960 × 732 × 400
Unidad interior, peso con embalaje (kg)	10,5	10,5	12,5	17
Unidad exterior, peso con embalaje (kg)	24,5	25	34	41